

PLASTIVAN



Panele elewacyjne i podbitkowe

System paneli PCV na zewnątrz i do wewnątrz budynków

plastivan.pl

efekt na który cię stać

		KOD PRODUKTU / KOLORU		OPAKOWANIE			KOD PRODUKTU		OPAKOWANIE
PANELE ELEWACYJNE I PODBITKOWE		5611 5601 5502 56952 56953	5507 5514 5609 5609F 56951	10 x 6,0 m 10 x 2,7 m	LISTWY WYKOŃCZENIOWE	LISTWA STARTOWA		9	20 x 6,0 m 20 x 2,7 m
		56VP11 56VP01 56VP02 56VP952 56VP953	56VP07 56VP14 56VP09 56VP09F 56VP951	10 x 3,0 m		ŁĄCZNIK		10	20 x 6,0 m 20 x 2,7 m
PANEL WENTYLACYJNY						KĄTOWNIK WEWNĘTRZNY		4V	20 x 6,0 m 20 x 2,7 m
LISTWY DEKORACYJNE	LISTWA PRZYSUFITOWA		14	20 x 6,0 m 20 x 2,7 m		KĄTOWNIK ZEWNĘTRZNY		17V	20 x 6,0 m 20 x 2,7 m
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA ROZŁĄCZNA 25mm		24	20 x 6,0 m		KĄTOWNIK ELASTYCZNY		17	20 x 6,0 m 20 x 2,7 m
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA ROZŁĄCZNA 40mm		21	20 x 6,0 m		MAŁA LISTWA KALENICOWA		6	20 x 6,0 m
	NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY		14 BT 24 BT 21 BT	350 sztuk		DUŻA LISTWA KALENICOWA		20	20 x 6,0 m
	NAROŻNIK WEWNĘTRZNY		14 BN 24 BN 21 BN	350 sztuk 100 sztuk		DUŻY PROFIL PODPOROWY		27	20 x 6,0 m
	ŁĄCZNIK		21 VB	350 sztuk 100 sztuk		KĄTOWNIK		110 115 120 125	130 135 140 145 25 x 2,75 m 10 x 6,0 m



Panele i profile PLASTIVAN
można docinać za pomocą piłki
do drewna z drobnymi zębami



Powierzchnie paneli należy
czyścić za pomocą miękkiej
gąbki lub ściereczki delikatnymi
środkami czyszczącymi



Dla zapewnienia optymalnej
wentylacji przestrzeni
międzydachowej należy
stosować panele wentylacyjne



Zamocować do ściany drewniane listwy o wymiarach 25x35 mm prostopadle do kierunku układania paneli, w ostępach 30-40 cm

Do drewnianych listew zamontować profil startowy i wsunąć pierwszy panel PCV piórem do profilu startowego

Każdy następny panel PCV wsuwać we wpust poprzedniego i mocować do listew za pomocą specjalnego klipsa


W narożnikach wewnętrznych używać kątowników wewnętrznych

W narożnikach zewnętrznych używać kątowników zewnętrznych

Do połączenia paneli używać profilu łącznikowego

Do wykańczania narożników, naroży, połączeń sufitu ze ścianą służyć odpowiednie listwy dekoracyjne

Nowe kolory paneli podbitkowych



KOLORY
ELEWACYJNE

*KOLORY
PODBITKOWE

BIAŁY 5611



OLCHA 5507



KREMOWY 5601



TEAK 5514



MARMUREK 5502



BRĄZ 5609



POPIEL 56952



C. BRĄZ 5609F



GRAFIT 56953



CZERWIEŃ 56951



*Uwaga
Panele podbitkowe można montować wyłącznie jako wykończenie dachu i pasa pod-rynnowego. Kolory podbitkowe nie są przeznaczone do stosowania na elewacji budynków bezpośrednio wystawionych na działanie promieni słonecznych.

Trwały i estetyczny system paneli PCV, wyjątkowo odporny na odbarwienia. Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Nie wymaga konserwacji, łatwy w montażu, idealnie dopasowany do kolorów rynien i pokryć dachowych. Dostępny w trzech nowych kolorach.

plastivan.pl


efekt na który cię stać



Plastivan Polska jest oddziałem belgijskiej firmy, która od ponad 40 lat zajmuje się produkcją i dystrybucją profili budowlanych i wykończeniowych z PVC do rozmaitych zastosowań. Na polskim rynku firma działa od 1993 roku. Nasze produkty powstają na nowoczesnych liniach produkcyjnych przy użyciu materiałów najwyższej jakości. Plastivan Polska oferuje również produkty wytwarzane w zakładach produkcyjnych w Belgii.



Produkty z komorowego PCV firmy PLASTIVAN objęte są pełną gwarancją na warunkach określonych przez producenta. Gwarancja obejmuje właściwości mechaniczne i fizyczne produktów takie jak: odporność na odbarwienia, pękanie oraz zniekształcenia spowodowane działaniem normalnych warunków atmosferycznych na terenie Polski.



Panele PLASTIVAN posiadają:
Aprobata techniczną
Klasyfikację ogniową
Atest higieniczny

