

DURASID®
easy lasting sidings

Okładzina elewacyjna
- trwały siding zewnętrzny

 BIAŁY RAL 9010 523 167 90	 BIAŁY RAL 9010 524 167 90	 BIAŁY RAL 9010 524 360 90	 BIAŁY RAL 9010 524 361 90	 BIAŁY RAL 9010 523 333 90	 BIAŁY RAL 9010 524 350 90	 BIAŁY RAL 9010 524 351 90
 KREMOWY RAL 9001 523 167 91	 KREMOWY RAL 9001 524 167 91	 KREMOWY RAL 9001 524 360 91	 KREMOWY RAL 9001 524 361 91	 KREMOWY RAL 9001 523 333 91	 KREMOWY RAL 9001 524 350 91	 KREMOWY RAL 9001 524 351 91
 PIASKOWY RAL 1015 523 167 92	 PIASKOWY RAL 1015 524 167 92	 PIASKOWY RAL 1015 524 360 92	 PIASKOWY RAL 1015 524 361 92	 PIASKOWY RAL 1015 523 333 92	 PIASKOWY RAL 1015 524 350 92	 PIASKOWY RAL 1015 524 351 92
 SZARY RAL 1015 523 167 93	 SZARY RAL 1015 524 167 93	 SZARY RAL 1015 524 360 93	 SZARY RAL 1015 524 361 93	 SZARY RAL 1015 523 333 93	 SZARY RAL 1015 524 350 93	 SZARY RAL 1015 524 351 93
 CAMEL RAL 94 523 167 94	 CAMEL RAL 94 524 167 94	 CAMEL RAL 94 524 360 94	 CAMEL RAL 94 524 361 94	 CAMEL RAL 94 523 333 94	 CAMEL RAL 94 524 350 94	 CAMEL RAL 94 524 351 94
 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 523 167 95	 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 167 95	 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 360 95	 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 361 95	 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 523 333 95	 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 350 95	 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 351 95

 PANEL POJEDYNCZY 523 167	 PANEL POJEDYNCZY Z WYDŁUŻONYM PIÓREM 524 167		 ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 524 360	 ŁĄCZNIK WĄSKI 524 361	 PANEL PODWÓJNY 523 333	 ŁĄCZNIK PODWÓJNY 524 350	 ŁĄCZNIK WĄSKI 524 351	
------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

18 x 167 mm L - 5 m	18 x 167 mm L - 5 m		18 x 170 mm szerokość 40 mm	167 mm	18 x 333 mm L - 5 m	18 x 335 mm szerokość 40 mm	333 mm	
4 szt.	4 szt.		5 szt.	5 szt.	2 szt.	5 szt.	5 szt.	
20 mb	20 mb		5 połączeń		10 mb	5 połączeń		
paleta 46 paczek / 920 mb	paleta 46 paczek / 920 mb				paleta 44 paczki / 440 mb			
700 kg	700 kg				750 kg			

 do użytku na zewnątrz	 odporny na nasłonecznienie	 wodoodporny i zmywalny	 montaż na wkręty	 montaż paneli na wcisk				
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	--	--




















 produkt bezołowiowy	 klasyfikacja ogniowa	 do wtórnego przetworzenia						
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



Doskonała alternatywą dla tradycyjnych materiałów elewacyjnych, takich jak drewno, klinkier czy kamień. Wykorzystanie nowoczesnej technologii służy długotrwałemu i bezproblemowemu użytkowaniu.

10 10 lat gwarancji

DURASID®
easy lasting sidings

	<p>BIAŁY RAL 9010 524 300 90</p> <p>BEŻOWY RAL 9001 524 300 91</p> <p>PIASKOWY RAL 1015 524 300 92</p> <p>SZARY RAL 1015 524 300 93</p> <p>CAMEL RAL 94 524 300 94</p> <p>BIAŁY 03 524 200 03</p>	<p>BIAŁY RAL 9010 524 150 90</p> <p>BEŻOWY RAL 9001 524 150 91</p> <p>PIASKOWY RAL 1015 524 150 92</p> <p>SZARY RAL 1015 524 150 93</p> <p>CAMEL RAL 94 524 150 94</p> <p>SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 150 95</p>	<p>BIAŁY RAL 9010 524 450 90</p> <p>BEŻOWY RAL 9001 524 450 91</p> <p>PIASKOWY RAL 1015 524 450 92</p> <p>SZARY RAL 1015 524 450 93</p> <p>CAMEL RAL 94 524 450 94</p> <p>SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 450 95</p>	<p>BIAŁY RAL 9010 524 451 90</p> <p>BEŻOWY RAL 9001 524 451 91</p> <p>PIASKOWY RAL 1015 524 451 92</p> <p>SZARY RAL 1015 524 451 93</p> <p>CAMEL RAL 94 524 451 94</p> <p>SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 524 451 95</p>				
PROFIL STARTOWY 524 200	PROFIL H 524 300	LISTWA BRZEGOWA 524 150	KĄTOWNIK UNIWERSALNY 524 450	PROFIL-U 524 100	NAROŻNIK ALU-MINIOWY 524 451	PROFIL WENTYLACYJNY 524 250		
							DURASID® easy lasting sidings	
L - 5 m	160 x 30 mm L - 5 m	18 x 50 mm L - 5 m	A 18 - 50 x 50 mm L - 5 m	5 m	20 x 20 mm L - 5 m	50 x 28 mm L - 2,5 m	1	
10 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	10 szt.	1 szt.	5 szt.	2	
50 mb	25 mb	25 mb	25 mb	50 mb	5 mb		3	
							4	
							5	
 do użytku na zewnątrz	 odporny na nasłonecznienie	 wodoodporny i zmywalny	 montaż paneli na wciśnięcie				6	
 montaż na wkręty							7	
	 klasyfikacja ogniowa	 do wtórnego przetworzenia					8	
 produkt bezolowiowy	 10 lat gwarancji						9	
 PROFIL STARTOWY równa i wypoziomowana listwa startowa	 LISTWA BRZEGOWA łatwe zakończenie okładziny ściennej	 KĄTOWNIK UNIWERSALNY estetyczne narożniki wewnętrzne i zewnętrzne					10	
							11	
							12	

